



CALEFFI Reduktionsventil type 5350





Reduktionsventiler bruges til at mindske og stabilisere trykket i hjemmets vandinstallation. Ofte er trykket som vandværket leverer brugsvandet med nemlig for stor og for svingende.

Reduktionsventilen af typen 5350 er med forudindstillelig trykvælger. Huset og indvendige, bevægelige, dele er udført i messing. Den maks. arbejdstemperatur ligger på 60° C. Det maks. tryk på indgangssiden er 25 bar. På udgangssiden kan trykket reguleres fra 1 – 6 bar. Den indvendige ventildel kan tages ud for vedligehold eller udskiftning.

Manometertilslutning på udgangssiden (1/4" F).

Tekniske data:

| Tilslutning | 1/2" | 3/4" | 1" | 5/4" | 1 1/2" | 2" |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Højde | 132,5 mm | 132,5 mm | 132,5 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| Længde med forskruninger | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 250 mm |
| Længde uden forskruninger | 76 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| VVS nr. | 433971 004 | 433971 006 | 433971 008 | 433971 010 | 433971 011 | 433971 012 |