

# ENOS 20 - 25

## SCHEMA TECNICA - DATA SHEET



Le pompe ENOS con corpo pompa e girante in acciaio inox AISI 304 sono la soluzione più semplice e veloce per il travaso di liquidi filtrati sia di tipo alimentare che non. Si tratta di pompe centrifughe ad anello liquido laterale, dotate di una capacità di aspirazione fino a 6 metri, e la possibilità di lavorare in presenza di liquidi discontinui. Tali caratteristiche rendono questa pompa idonea all'impiego in numerosi settori, quali: nautica, giardinaggio, agricoltura e enologia.

Di serie su tutti i modelli, viene fornito: invertitore di rotazione; albero in acciaio inox AISI 304; tenuta di tipo meccanico; maniglia di sollevamento; raccordi portagomma in acciaio inox.

*Enos pump with body and impeller in stainless steel AISI 304 is the easier and faster solution to transfer filtered liquid (foodstuff, chemical etc.). It is a side channel (liquid ring) pump, self-priming till 6 meter, with the possibility to be used with discontinued liquid. These features allow to use Enos pump in several field as: marine, gardening, agriculture, wine -industry.*

*All the model are standard equipped with invertitor switch, driving shaft in stainless steel, mechanical seal, handle, stainless steel fitting.*

Model	L/h max	Ø D mm	KW	Motor	H max (m)	R.P.M	Kg
ENOS 20	1680	20	0.33	MF 230	6	2850	4,8
ENOS 25	2520	25	0.35	MF 230	6	1450	7